

voran[®]

maschinen

Kompostprofi



Im Detail

Stabil zerkleinern

- Lange Lebensdauer durch extrem robuste, pulverbeschichtete Bauweise
- Geeignet für problemlose Zerkleinerung von organischen Abfällen
- Selbsteinzug des Häckselguts durch Gegenhalter im Trichter
- Aststärken: im Trichter bis 40 mm, über das Asteinführungsrohr bis 50 mm
- Hoher Bedienkomfort, große Vollgummiräder und Transportbügel für mühelosen Transport
- Absolute Sicherheit durch Endschalter beim kippbaren Trichter, Überlastungsschutzrelais, Unterspannungsauslöser, Spritz- und Rückschlagsicherung
- Hohe Standfestigkeit der Kompostscheibe – Vorschneidmesser – sämtliche Werkzeuge aus Messerstahl
- Optimale Verarbeitung von feuchtem Kompostmaterial durch leistungsfähigen Auswerferrotor
- Variable Schnittlängen durch auswechselbare Muserscheiben
- Hohe Standfestigkeit durch Messerwerkzeuge



Schneidwerkzeug

Technische Daten

Anschlussleistung in kW

Elektrischer Anschluss*

Drehzahl in rpm

Abmessungen Länge/Breite/Höhe in mm

Gewicht in kg

Maximale Aststärke in mm

Kompostprofi

4

400 V/50 Hz (dreiphasig, 16 A)

2.800

880/735/1.540

70

50

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

voran Maschinen GmbH
 Produktion & Vertrieb
 Inn 7
 A 4632 Pichl bei Wels
 Österreich

Service Hotline

T +43(0)72 49 / 444-200

T +43(0)72 49 / 444-0

F +43(0)72 49 / 444-888

office@voran.at • www.voran.at

Folder ID 600000739