



FÖRSTER
welding systems



**3D SCHWEISSTISCHE
VORRICHTUNGEN & AUTOMATION**



your partner for complete welding solutions

FÖRSTER welding systems GmbH • Gewerberg 21-23 • D-09337 Hohenstein-Ernstthal

www.forster-welding-systems.com

Manuelle Geländerschweißvorrichtung

Vorrichtung zum umseitigen Geländerschweißen

Für die Fertigung unterschiedlicher Geländer bis 7 Meter Länge.



Steigungswinkel 0° bis 60°

Für Treppengeländer kann der Steigungswinkel am Fahrschlitten eingestellt werden. Der Fahrschlitten verfährt per Tastendruck von Stabposition zu Stabposition zum Einheften der Stabelemente über die Geländerschweißvorrichtung.

Dabei werden die Stabelemente (Füllstäbe, Pfosten, Ornamentbilder) entsprechend ihrer jeweiligen Breite programmgesteuert platziert.

Die fünf wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- für gerade Geländer oder Treppengeländer
- mit Anfangs-, Zwischen- oder Endpfosten
- mit Halndlauf, Zwischengurt und Untergurt
- in Edelstahl, Aluminium oder Stahl
- mit Ornamenten und allen möglichen Stabteilungen



Geschäftsführer:
CMO Kay Förster (IWS)
CTO Lars Förster (IWS)
CEO Dipl.-Ing. Lutz Rosenhahn

Bankverbindung: Volksbank Chemnitz e.G.
IBAN- Code: DE74870962140300009980
BIC-Code: GENODEF1CH1
UST.-IdNr: DE 277 612 560

Telefon: +49 (0)3723 40 18-0
Telefax: +49 (0)3723 40 18-18
eMail: info@weldingsystems.de
Amtsgericht: Chemnitz, HRB 26703



FÖRSTER
welding systems



3D SCHWEISSTISCHE
VORRICHTUNGEN & AUTOMATION



your partner for complete welding solutions

FÖRSTER welding systems GmbH • Gewerbering 21-23 • D-09337 Hohenstein-Ernstthal

www.forster-welding-systems.com

1. Beschreibung

- | | | |
|-----|------|--|
| 1.1 | 4234 | Geländerschweißvorrichtung 3,6m manuell
für gerade Geländer bis 3.600 mm
(Treppengeländer entsprechend kürzer)
Geländerhöhe 600 bis 1.200 mm (optional 450 mm)
Geländersteigung 0° bis 60°
Stabteilungen, Stabzahl, Pfosten und Ornamente (frei wählbar nach Digitalanzeige)
für Stahl-, Aluminium- und Edelstahlgeländer geeignet
mit 5 Stück Obergurthalter
mit 5 Stück Untergurthalter
mit 3 Stück Handlaufhalter
(minimale LW zwischen Handlauf/Obergurt: 70mm)
max. Werkstückmasse: 150 kg
360° schwenkbar mit Scheibenbremse
Achshöhe: 950 mm |
|-----|------|--|