

Spezifikation

Gebrauchter Rinser/Füller/Etima-Bloc für Glas & PET # 30-23847

Fabrikat	KRONES
Modell	Variojet 2.520-070-113 Sensometric VP-G 050-113/SV 10/SOV 10-S Prontomatic 720-12-6-4-180
Leistung	12.000 Flaschen/h bei 0,7l Glas-Flasche 10.000 Flaschen/h bei 1,0l Glas-Flasche 6.000 Flaschen/h bei 1,5l PET-Flasche
Formate	0,7l Glas-Flasche + 1,0l Glas-Flasche 1,5l PET-Flasche
Verschluss	Schraubverschluss + Aufdrück-Verschluss
Etikett	Rumpf, Rücken, Halsschleife, Halsring
Baujahr	1999
Beschickung	Standard
Laufrichtung	L-R (Rechtsmaschine)
Abfüllprodukt	Himbeer- und diverse. Fruchtsirup - Abfülltemperatur 25°C Spezial-Hesperiden-Essig - Abfülltemperatur 25°C
Rinser	KRONES Variojet 2.520-070-113 3-Kanal-Rinser mit elektronischer Ventilsteuerung Druckregler in Edelstahl (V2A) Gesteuerte 2-Kanal-Düsen für Dampf mit starrer Verrohrung Rinsmedien: Dampf, Sterilwasser, Luft
<u>Füller</u>	KRONES Sensometric VP-G 050-113/SV 10/SOV 10-S Dichtungen EPDM, produkt- und gasberührte Teile in V2A, Ventilknoten in V4A
Zusatzeinrichtung	Höhenverstellung Fülleroberteil motorisch Scherben bzw. Fülleraußenabspritzung, manuell angesteuert automatische Ringkesselausspritzung Steril-Luftfilter ohne Dampfsterilisationseinheit CIP-Absperrventile, Klappenventile Fabrikat Neumo
Verschließer 1	Alcoa PP 10 / 360 (SV 360-10-113) 28mm Kunststoff-Schraub-Verschluss, zweiteilig
Verschließer 2	Höhenverstellung motorisch, Gewindeabspritzung Alcoa K 10/ 360 (SOV 360-10-113) Kunststoff-Aufdrück-Verschluss Höhenverstellung motorisch
<u>Etikettiermaschine</u>	KRONES Prontomatic 720-12-6-4-180 2x Kaltleimetikettieraggregate 6-4-180 (N19), Winkelbeschickung Behältereinlauf Schneckentransfer (1 Transferschnecke) Inklusive Datierung Laser (waagrecht, einzeilig)
Maschinenschutz	Vollschutz Bloc-Hebeausführung
Elektrische Daten	240/400 V - 50 Hz
Steuerung	Siemens S7-300 (Hauptmaschine) Siemens S5 115 U (Transporteure)
Verfügbarkeit	August 2023



