

Säulenbohrmaschine Baureihe M3 ST / M3 ST MV



Abb.: SB M3 ST MV

Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung
- ▶ Not-Aus-Schlagtaster
- ▶ Hand-Wendeswitcher für Rechts-Linkslauf
- ▶ Unterspannungsauslöser
- ▶ Tischhöhenverstellung über Zahnstange
- ▶ Bohrtiefenanschlag mit Feineinstellung
- ▶ Anschlußkabel (1,5 m) mit CEE-Stecker
- ▶ Bohrmaschinenschutz

Sonderausstattung

- ▶ Kombibohrtisch mit Schraubstock
Backenbreite 120 mm
Spannweite 110 mm,
Tischfläche 350 x 350 mm
Bestell-Nr. 290125.....850,- €
- ▶ Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser
Bestell-Nr. 290400.....195,- €
- ▶ Bohrkreuz mit Drucktaster für Vorschub
Ein-/Ausschaltung (nur ST MV)
Bestell-Nr. 290120.....260,- €
- ▶ Bearbeitete Fußplatte
Bestell-Nr. 290378.....420,- €
- ▶ Bearbeitete Fußplatte inkl.
integrierter Kühlmiteleinrichtung
Füllmenge: max. 15 l
Förderleistung max. 30 l/min.
Bestell-Nr. 290160.....1.020,- €
- ▶ LED-Beleuchtung mit Gelenkarm
Bestell-Nr. 290020.....150,- €



Zubehör

- ▶ Kühlmiteleinrichtung (separater Behälter)
Füllmenge: max. 15 l
Förderleistung: max. 30 l/min
Bestell-Nr. 290340.....630,- €
- ▶ Kegeldorn (Einsteckzapfen) MK III/B 18
Bestell-Nr. 28532322,- €
- ▶ Schnellspannbohrfutter, Aufnahme B 18
Spannbereich 3-16 mm
Bestell-Nr. 28516190,- €
- ▶ Maschinenschraubstock mit Prismenbacken
Backenbreite: 120 mm
Spannweite: 110 mm
Bestell-Nr. 280217.....150,- €
- ▶ Spiralbohrersatz, DIN 338 HSSG
25teilig geschliffen, Kreuzanschliff 135°
Ø 1,0-13,0 x 0,5 mm
Bestell-Nr. 28512474,- €
- ▶ Beleuchtung einschl. Glühbirne
Bestell-Nr. 201500.....115,- €

FLOTT

Bohrmaschinen

Technische Daten

Dauer-/Normalbohrleistung	25/30 mm
Gewindeschneidleistung (steigungsabhängig)	max. M 20
Spindel	MK III
Bohrtiefe	125 mm
Ausladung	260 mm
Säulendurchmesser	110 mm
Nutzbare Tischfläche (Breite x Länge)	420 x 340 mm
Drehzahlanzeige	Skala
Bohrtiefenanzeige	Skala
Bohrtiefenanschlag	mit Feineinstellung
Tischhöhenverstellung	mit Zahnstange
Motor-Drehstrom 400 V polumschaltbar	0,90/1,45 kW
Spindeldrehzahlen mit Vorgelege,	
stufenlos	125-4000 1/min
in 2 Stufen	Stufe I 125-2000 1/min Stufe II 250-4000 1/min

Der Stufenwechsel erfolgt über Riemenumlegung

SB M3 ST

Vorschub	von Hand
Spindel/Tisch	240-790 mm
Gewicht	275 kg
Bestell-Nr. 205180	4.280,- €

OPTIONEN AUF SEITE 67 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15

SB M3 ST MV

Vorschub	0,10/0,16/0,25 mm/Umdr. inkl. elektromagnetischer Kupplung
Spindel/Tisch	240-790 mm
Gewicht	300 kg
Bestell-Nr. 205215	5.880,- €

OPTIONEN AUF SEITE 67 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15

**Teuerungszuschlag
ab 15.01.2011**

3,5 %