

FLOTT Metall-Bandsäge HBS 250 HA



► Übersichtliches Bedienungspult



► Gehrungsanzeige



► Digitale Gehrungsanzeige
Die präzise Gehrungsanzeige zeigt den eingestellten Winkel aus 0,1° genau an (Option)



► LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs (Option)



► Pistole für das Abspülen der Späne (Option)



► Bündelspann-Einrichtung
Ermöglicht das Spannen von Lagen und Bündeln mit einer zusätzlichen vertikalen Spanneinheit



► Sägebandführung aus Hartmetall



► Laser-Linie beim Schnitt
Die Lasereinheit überträgt die exakte Linie in der Bandsägenachse auf das Material. Sie ermöglicht die genaue Einrichtung des markierten Materials. (Option)



► Zusätzliche Kühlmittelzufuhr 3. Station (Option)

Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Vollhydraulische Senk- und Hebefunktion des Sägerahmens
- ▶ Hydr. Öffnen und Schließen des Spannstocks
- ▶ Abschaltung nach Schnittende, Rückführung des Sägearms zur Ausgangsposition
- ▶ Verwindungssteifer Sägerahmen aus Stahlguss (mehrfach verrippt)
- ▶ Hydraulischer Kurzhubzylinder für Spannstock
- ▶ Präzise geschliffene Hartmetall-Sägebandführungen, nachstellbar
- ▶ Elektrische Kühlmittelpumpe
- ▶ Bandspannung manuell mit Anzeige, einschl. elektrischer Sägeband- und Schnittdrucküberwachung
- ▶ Hydraulischer Schraubstock (Öffnen und Schließen)
- ▶ Späneräumbürste mitlaufend
- ▶ Großdimensionierter massiver runder Auflagetisch, mitdrehend bei Gehrungsschnitten mit vorgegebenen Schnittkanal, Gehrungseinstellung manuell, Ablesung über Skala
- ▶ Materialanschlag 500 mm mit Skala
- ▶ Inkl. Sägeband Combiverzahnung 4/6
- ▶ Maschinenfarbe:
 - Sägerahmen RAL 7035
 - Maschinenkörper RAL 7005

Zubehör

- ▶ Spanndruckregulierung (Spannstock)
Bestell-Nr. 570.168
- ▶ Laserlinie beim Schnitt
Bestell-Nr. 570.172
- ▶ Zusätzliche (3.) Kühlmittelzuführung
Bestell-Nr. 570.173
- ▶ Micro-Sprühsystem 24 V
Bestell-Nr. 570.254
- ▶ LED-Arbeitsleuchte
Bestell-Nr. 570.174
- ▶ Bandspannungsmessgerät mit Messuhr (Flottomat-BS)
Bestell-Nr. 570.175
- ▶ Anschlussbahn L-SR (Stahlrolle), links, 330 mm breit (inkl. Verbindungssatz)
Bestell-Nr. 570.176
- ▶ Anschlussbahn L-SR (Stahlrolle), rechts, 330 mm breit (inkl. Verbindungssatz)
Bestell-Nr. 570.177
- ▶ Rollenbahn L-SR (Stahlrolle), 330 mm breit, Grundversion 2000 mm, 150 kg/m
Bestell-Nr. 570.178
- ▶ Rollenbahn L-SR (Stahlrolle), 330 mm breit, Grundversion 3000 mm, 150 kg/m
Bestell-Nr. 570.179
- ▶ Verlängerungsrollenbahn L-SR (Stahlrolle), 2000 mm, 150 kg/m
Bestell-Nr. 570.180
- ▶ Verlängerungsrollenbahn L-SR (Stahlrolle), 3000 mm, 150 kg/m
Bestell-Nr. 570.181



Technische Daten

Motor-Drehstrom 400 V, frequenzgeregelt	1,5 kW
Sägeband Abmessung	2910 x 27 x 0,9 mm
Schwungräder Ø	325 mm
Schnittgeschwindigkeit	20-120 m/Min.
Schraubstockspannweite	320 mm
Arbeitshöhe	760 mm
Maschinen-Abmessung (BxTxH)	1480 x 1700 x 2000 mm
Gewicht	420 kg

HBS 250 HA*

Bestell-Nr.	570.010
-------------	---------

Sägebereich

	0°	45° R	45° L	60° R
	250	220	180	130
	320 x 190	220 x 120	200 x 100	130 x 100
	240 x 240	210 x 210	160 x 160	100 x 100

HSS Bi-Metall (M42) Sägebänder

Weitere Sägebänder auf Anfrage

HBS 250 HA	Maße in mm	Combi-verzahnung	VPE Satz = 2 Stk.
570.206	2910 x 27 x 0,9	2/3	1
570.207	2910 x 27 x 0,9	3/4	1
570.208	2910 x 27 x 0,9	4/6	1
570.209	2910 x 27 x 0,9	5/8	1
570.210	2910 x 27 x 0,9	10/14	1

ZUBEHÖR AB SEITE 122

Haben Sie Fragen zu möglichen Ausführungen, Optionen und Zubehörartikeln, wie z.B. Rollenbahnsystemen? Sprechen Sie uns an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!